

## Spécifications

# Eaton EL650FR

Catalog Number: EL650FR

UPS Eaton Ellipse ECO FR, 650 VA, 400 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement, tour



### Spécifications générales

Nom du produit	Numéro de catalogue
UPS (onduleur) Eaton Ellipse ECO	EL650FR
EAN	Longueur du produit
3553340620614	81 mm
Hauteur du produit	Largeur du produit
263 mm	235 mm
Poids du produit	Conformité
3.6 kg	Marquage CE
<b>Certifications</b>	
IEC/EN 62040-1	
IEC/EN 62040-2	
CE	
EAC	

## Batterie

### Type de Batterie

Scellé, plomb-acide

### Graphe d'autonomie

Visualiser la courbe d'autonomie

### Remplacement de la batterie

Remplaçable par l'utilisateur

### Quantité de batteries

1

### Gestion des batteries

Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid

### Puissance de la batterie

12 V / 7 Ah

### Autonomie prolongée de la batterie

non

## Sortie électrique

### Prise

(3) françaises, (1) françaises - ondes de choc uniquement

### Tension

230 V

### Puissance

400 W

### Facteur de puissance de sortie

0,6

### Plage de tension de sortie

184-264 V (réglable à 161-284 V)

### Tension de sortie nominale

230V par défaut (220/230/240V)

### Type d'alimentation

1

### Topologie

hors ligne

### Puissance en VA

650 VA

## Entrée électrique

### Connexion d'entrée

Contact de protection (SCHUKO)

### Tension nominale d'entrée

230V par défaut (220/230/240V)

### Fréquence nominale

50/60 Hz

### Longueur du cordon d'entrée

1.5 m

### Plage de la tension d'entrée

184-264 V (réglable à 161-284 V)

### Plage de fréquence d'entrée

46-70 Hz

## Communications

### Inclut la carte réseau

Non

### Interface Ethernet

Non

### Interface utilisateur

LEDs

### Contact libre de potentiel

Non

### Emplacement carte d'extension

Non

### Type d'interface

Aucun

## Environnement

## Caractéristiques complémentaires

<b>Altitude</b>	Type de construction
2000 m	Isolé
<b>Niveau de bruit</b>	Contenu du colis
<25 dB à 1 mètre	Câble d'entrée
<b>Plage de température</b>	Manuel d'utilisation
0° à 35°C	Consignes de sécurité
<b>Humidité relative</b>	Phase (sortie)
0-85 % sans condensation	1
	Fonction arrêt automatique
	Non
	Couleur
	noir
	Efficacité
	98
	Kit de montage rack
	Non
	Phase (entrée)
	1
	Protection contre les surtensions
	Oui

## Ressources

### Fiches techniques

Fiche Produit Onduleurs Eaton Ellipse ECO 500/650/800/1200/1600  
VA

### Guide utilisateur

Eaton Ellipse ECO UPS - 500/650/800/1200/1600 - Installation and user manual (multiple languages)

### Informations de conformité

EU declaration of conformity Eaton Ellipse ECO



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Tous  
droits réservés.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](#)